

VPUR830000

PUR VRCHNÍ LAK SOFT MATT
TRANSPARENTNÍ

Vrchní transparentní PUR lak SOFT MATT



SOFT TOUCH



ANTI-REFLEXNÍ



ODOLNÉ PROTI
OTISKŮM PRSTŮ

Velikost balení

25 kg - 5 kg

Doporučené
tužidlo

INUR3056 50 %

Doporučené
ředidlo

DILL8000 30 - 40 %
DILSC002 20 - 30 % - POMALÉ

Použití



MDF DESKY



NÁBYTEK



DVÍŘKA



ŽIDLE

Aplikace



STRÍKÁNÍ

SPECIFICKÁ HMOTNOST

1,07 ± 0,03 (kg/lit)

OBSAH SUŠINY

53 ± 1 (%)

ŽIVOTNOST SMĚSI

2 hodiny (20°C)

DOPORUČENÝ POČET VRSTEV

1

NANÁŠENÉ MNOŽSTVÍ

120 – 130 (g/m²)

NÁDOBKOVÁ PISTOLE

Tryska 1,8 – 2 mm, tlak 2,5 – 3 bar

ZASCHNUTÍ PROTI PRACHU

20 minut

ZASCHNUTÍ NA DOTYK

40 minut

STOHOVATELNÉ


24 hodin




MECHANICKÁ ODOLNOST



CHEMICKÁ ODOLNOST



TRANSPARENTNOST



PLNIVOST

Distributor:
MIROSLAV HOMOLKA
Olulehla 489
679 71 Lysice

tel: +420 777 184 271
e-mail: info@icro.cz
web: www.icro.cz